







Investor: LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, Praha 10 - Malešice

OZNAČ. POLOŽKY	SCHEMA, POPIS	CELKEM (ks)
01	 <p>Okno plastové, otevíravé s ventilací, dvoukřídlé, celoprosklené pro stavební otvor 1600x1600mm. $U_{wmax}=1,1W/m^2K$. Barva bílá, sklo čiré. Pojistka klíky proti otevření. Montáž na ocelové dilatační kotvící pásy. Montážní spára opatřena parotěsnou páskou v interieru, paropropustnou páskou v exterieuru.</p>	22
02	 <p>Okno plastové, otevíravé s ventilací, dvoukřídlé, celoprosklené pro stavební otvor 1800x1400mm. $U_{wmax}=1,1W/m^2K$. Barva bílá, sklo čiré. Pojistka klíky proti otevření. Montáž na ocelové dilatační kotvící pásy. Montážní spára opatřena parotěsnou páskou v interieru, paropropustnou páskou v exterieuru.</p>	1
03	 <p>Okno plastové, otevíravé s ventilací, dvoukřídlé, celoprosklené pro stavební otvor 1900x800mm. $U_{wmax}=1,1W/m^2K$. Barva bílá, sklo čiré. Pojistka klíky proti otevření. Montáž na ocelové dilatační kotvící pásy. Montážní spára opatřena parotěsnou páskou v interieru, paropropustnou páskou v exterieuru.</p>	2
04	 <p>Vchodové dveře plastové, otevírané, částečně prosklené pro stavební otvor 1500x2500mm (světlost hlavního křídla 900x1970mm), nadsvětlík fixní. $U_{wmax}=1,2W/m^2K$. Bezpečnostní kování dle výběru investora, zámek typu FAB. Barva bílá v exterieuru, antracit v interieru, sklo čiré. Montáž na ocelové dilatační kotvící pásy. Montážní spára opatřena parotěsnou páskou v interieru, paropropustnou páskou v exterieuru.</p>	1
05	 <p>Vchodové dveře plastové, otevírané, výplň plast, pro stavební otvor 1600x2300mm (světlost hlavního křídla 900x2200mm), $U_{wmax}=1,2W/m^2K$. Bezpečnostní kování dle výběru investora, zámek typu FAB. Barva bílá v exterieuru, antracit v interieru, sklo čiré. Montáž na ocelové dilatační kotvící pásy. Montážní spára opatřena parotěsnou páskou v interieru, paropropustnou páskou v exterieuru.</p>	1
06	 <p>Vchodové dveře plastové, otevírané, výplň plast, pro stavební otvor 1000x2300mm, $U_{wmax}=1,2W/m^2K$. Bezpečnostní kování dle výběru investora, zámek typu FAB. Barva bílá v exterieuru, antracit v interieru, sklo čiré. Montáž na ocelové dilatační kotvící pásy. Montážní spára opatřena parotěsnou páskou v interieru, paropropustnou páskou v exterieuru.</p>	1
T 1	PVC parapet, komůrkový tl.20mm, barva antracit. šíře 150mm, délka 1600mm	21