

Investor: LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, Praha 10 - Malešice

| OZNAČ.<br>POLOŽKY | SCHEMA, POPIS   | CELKEM<br>(ks) |
|-------------------|---|----------------|
| D1                | Ocelová zárubeň, bezprahové, RAL dle výběru investora. Ocelové dveře, ocelová zárubeň, celolakované tvrzeným lakem s UV ochranou. Kování, zámek dle výběru investora před zahájením st. prací.<br>Světlost průchodu 2100x2500mm,, dvoukřídlé, levé / pravé dle výkresu                      | 1              |
| D2                | Ocelová zárubeň, bezprahové, RAL dle výběru investora. Ocelové dveře, ocelová zárubeň, celolakované tvrzeným lakem s UV ochranou. Kování, zámek dle výběru investora před zahájením st. prací.<br>Světlost průchodu 800x1970mm, levé / pravé dle výkresu                                    | 2              |
| D2D               | Obložková zárubeň, bezprahové, RAL dle výběru investora. Dřevěné dveře, zárubeň, celolakované tvrzeným lakem s UV ochranou. Kování, zámek dle výběru investora před zahájením st. prací.<br>Světlost průchodu 800x1970mm, levé / pravé dle výkresu  | 1              |
| D2P1              | Ocelová zárubeň, bezprahové, RAL dle výběru investora. Ocelové dveře, ocelová zárubeň, celolakované tvrzeným lakem s UV ochranou. Kování, zámek dle výběru investora před zahájením st. prací.<br>Světlost průchodu 800x1970mm, levé / pravé dle výkresu. Požární odolnost EW 15DP3,C3      | 1              |
| D2P2              | Ocelová zárubeň, bezprahové, RAL dle výběru investora. Ocelové dveře, ocelová zárubeň, celolakované tvrzeným lakem s UV ochranou. Kování, zámek dle výběru investora před zahájením st. prací.<br>Světlost průchodu 800x1970mm, levé / pravé dle výkresu. Požární odolnost EI 30DP1,C3      | 1              |
| D3                | Ocelová zárubeň, bezprahové, RAL dle výběru investora. Ocelové dveře, ocelová zárubeň, celolakované tvrzeným lakem s UV ochranou. Kování, zámek dle výběru investora před zahájením st. prací.<br>Světlost průchodu 1300x1970mm,, hlavní křídlo 800mm, dvoukřídlé, levé / pravé dle výkresu | 1              |
| D4                | Ocelová zárubeň, bezprahové, RAL dle výběru investora. Ocelové dveře, ocelová zárubeň, celolakované tvrzeným lakem s UV ochranou. Kování, zámek dle výběru investora před zahájením st. prací.<br>Světlost průchodu 1100x1970mm,, hlavní křídlo 800mm, dvoukřídlé, levé / pravé dle výkresu | 1              |
| D5                | Ocelová zárubeň, bezprahové, RAL dle výběru investora. Ocelové dveře, ocelová zárubeň, celolakované tvrzeným lakem s UV ochranou. Kování, zámek dle výběru investora před zahájením st. prací.<br>Světlost průchodu 1000x1970mm, levé / pravé dle výkresu                                   | 1              |
| D6                | Obložková zárubeň, bezprahové, RAL dle výběru investora. Dřevěné dveře, zárubeň, celolakované tvrzeným lakem s UV ochranou. Kování, zámek dle výběru investora před zahájením st. prací.<br>Světlost průchodu 1300x1970mm,, hlavní křídlo 900mm, dvoukřídlé, levé / pravé dle výkresu       | 1              |
| D7                | Obložková zárubeň, bezprahové, RAL dle výběru investora. Dřevěné dveře, zárubeň, celolakované tvrzeným lakem s UV ochranou. Kování, zámek dle výběru investora před zahájením st. prací.<br>Světlost průchodu 800x1970mm levé / pravé dle výkresu   | 11             |
| D8                | Obložková zárubeň, bezprahové, RAL dle výběru investora. Dřevěné dveře, zárubeň, celolakované tvrzeným lakem s UV ochranou. Kování, zámek dle výběru investora před zahájením st. prací.<br>Světlost průchodu 700x1970mm levé / pravé dle výkresu   | 2              |
| D2P3              | Ocelová zárubeň, bezprahové, RAL dle výběru investora. Ocelové dveře, ocelová zárubeň, celolakované tvrzeným lakem s UV ochranou. Kování, zámek dle výběru investora před zahájením st. prací.<br>Světlost průchodu 600x1970mm, levé / pravé dle výkresu. Požární odolnost EW 30DP3,C3      | 1              |
| D3D               | Obložková zárubeň, bezprahové, RAL dle výběru investora. Dřevěné dveře, zárubeň, celolakované tvrzeným lakem s UV ochranou. Kování, zámek dle výběru investora před zahájením st. prací.<br>Světlost průchodu 900x1970mm, levé / pravé dle výkresu  | 2              |
|                   |   |                |