

2. ETAPA MODERNIZACE HALY H53 - VÝCHOD		Výpis klempířských prvků	str. 04/04
Investor: LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, Praha 10 - Malešice			
OZNAČ. POLOŽKY	SCHEMA, POPIS		CELKEM (m)
(K 1)	Oplechování styku trapézového plechu a stěny - plech pozinkovaný tl.0,55mm, lakovaný, RAL dle investora. RŠ 300, nutno započít spoje min. 100mm		84
(K 2)	Oplechování okapní hrany trapézového plechu - plech pozinkovaný tl.0,55mm, lakovaný, RAL dle investora. RŠ 240, nutno započít spoje min. 100mm		100
(K 3)	Oplechování nároží trapézového plechu - plech pozinkovaný tl.0,55mm, lakovaný, RAL dle investora. RŠ 370, nutno započít spoje min. 100mm		12
(K 4)	Závětrmná lišta střechy z trapézového plechu - plech pozinkovaný tl.0,55mm, lakovaný, RAL dle investora. RŠ 250, nutno započít spoje min. 100mm		17
(K 5)	Hřebenové těsnění vlny trapézového plechu v místě oplechování u stěny		84
(K 6)	Okapové těsnění vlny trapézového plechu v místě okapní hrany		100
(K 7)	Žlab Ø150mm, lakováno RAL dle investora, celk. délky 84m háky 330/250, lak pozink RAL dle investora, á700mm, počet 122ks		
(K 8)	Okapové svody, lak pozink, RAL dle investora, DN125, celk. délky 40m		
	Parapety lakovaný pozink tl.0,75mm, RAL dle investora, RŠ 200mm ; délky 2x 1900mm , 1x1800mm , 22x1600mm		